

# Cut-Max CF 1401 M-4

**Nosná kapalina pro erozní broušení a zkušební olej pro vstřikování paliva / nafty**

## POPIS

Cut-Max CF 1401 M-4 je na bázi nízce viskózních minerálních olejů s extrémně úzkým destilačním pásmem. Speciálně vybrané přísady představují vysokou ochranu proti korozi, oxidační stálost a vlastnosti proti oděru.

## POUŽITÍ

Cut-Max CF 1401 M-4 se používá jako nosná kapalina pro erosivní broušení za mokra a pro zkoušení palivových a naftových vstřikovacích čerpadel podle DIN ISO 4113.

Použití jednoho produktu pro broušení za mokra a pro zkoušení poskytuje nejvyšší možnou kompatibilitu pro bezpečné procesy obrábění.

## DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

Cut-Max CF 1401 M-4 se používá neředěný ve stavu dodání jako zkušební kapalina a ve směsi s abrazivy pro erozi za mokra.

## TYPICKÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Zkouška	Typická hodnota	Zkušební metoda
Vzhled	Vodově čirý	
Měrná hustota při 20°C	820	ASTM D 4052
Viskozita při 40°C, mm <sup>2</sup> /s	2,5	ASTM D 445
Teplota vznícení PMCCC °C	95	ASTM D 93
Bod tuhnutí °C	<-25	ASTM D 97

## VÝHODY

- Velmi úzké destilační pásmo
- Dobrá ochrana proti korozi
- Vysoká oxidační stálost
- Dobré vlastnosti proti oděru
- Splňuje DIN ISO 4113

## SKLADOVÁNÍ

Produkt je třeba skladovat zakrytý v suchém čistém prostředí a chránit jej před mrazem. Doporučená teplota skladování se pohybuje mezi 5° C a 35° C. Při pravidelných dodávkách využijte zásoby. Předpokládá se skladovatelnost v trvání 12 měsíců.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Zákazníkovi se poskytují zdravotní a bezpečnostní listy v souladu s § 6 Zákona o zdraví a bezpečnosti při práci z roku 1974 a před manipulací s produktem nebo před jeho použitím je třeba tyto listy důkladně prostudovat. Kopie získáte u svého technika pro zdraví a bezpečnost. Různé další poradenské materiály jsou k dispozici u manažera pro zdraví a bezpečnost a v kanceláři s tiskopisy příslušné země.

05/11

Všechny údaje na tomto výrobovém listu jsou typické pro tento produkt. Datový list nenahrazuje žádnou specifikaci. Vyhrazujeme si právo změnit výrobek v případě potřeby bez předchozího oznámení. Všechny dodané výrobky, služby a informace podléhají našim aktuálně platným Všeobecným dodacím a prodejním podmínkám.

### Houghton plc

Beacon Road Trafford Park Manchester M17 1AF  
Tel +44 (0) 161 874 5000  
Fax +44 (0) 161 874 5001  
E-mail uk.enquiries@houghtoneurope.com

