

# CUT-MAX D 960-4E

istý ezny olej pro protahování a náro né obráb ní

## POPIS

Produkt CUT-MAX 960-4E je založen na minerálním oleji ošetřeném ve vodě s nízkým obsahem aromatických sloučenin. Kombinace polárních aditiv, aditiv pro extrémní tlaky a aditiv proti opotřebení vytváří olej s vlastnostmi dovolujícími vysoké zatížení. Olej poskytuje dobrý konečný povrch vyráběných obrobků.

Produkt CUT-MAX D 960-4E obsahuje aktivní síru a mangan, které odbarvovat žluté kovy. Olej neobsahuje chlor.

## POUŽITÍ

Produkt CUT-MAX D 960-4E se používá pro protahování ocelí a dalších slitin s pevností v tahu až 1 400 N/mm<sup>2</sup>. Výborných výsledků je dosažováno také pro závitování a na automatických soustruzích.

Produkt CUT-MAX D 960-4E vykazuje výborné výkony při obrábění slitin s obsahem niklu a dalších obtížných obráběných materiálů.

## DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

CUT-MAX D 960-4E Používá se istý v dodané formě.

## OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva	hmotnost	ASTM
Specifická hmotnost při 20 °C kg/m <sup>3</sup>	990	ASTM D 4052
Kinematická viskozita při 40 °C mm <sup>2</sup> /s	28	ASTM D 7042
Bod vzplanutí COC °C	160	ASTM D 92
Bod tání °C	-10	ASTM D 97
Měrná koroze	4c	ASTM D 130

## VÝHODY

- Zvýšená produktivita – dlouhá životnost nástrojů
- Zvýšená produktivita – menší strupovitost
- Snížené náklady – úspory energie
- Bezpečná manipulace – má schválení OEM

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použít další produkt Houghton pro myslivých maziv, čistidel a ochrany proti korozi.

Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

## SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, včetně skladovací doby, naleznete v části 7 bezpečnostních datových listů. Produkt je nutné skladovat zakrytý v čistém a suchém prostředí a chránit před mrazem. Doporučená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Použijte postup výměny ze skladu po dodání (FIFO).

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s předpisy (ES) 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo přípravky splňují kritéria v souladu se směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

GM CZ

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých víme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních podmínkách. K dispozici nejsou žádné vyjádření nebo vyplývající záruky.



HOUGHTON™

Distributor:



LUBSTAR, a.s. | Zlosy .p. 166 | PS 277 44  
www.lubstar.cz