

# CUT-MAX DC 46

Čistý řezací olej pro běžné obrábění

## POPIS

Produkt CUT-MAX DC 46 je založen na minerálním oleji ošetřeném ve vodě s nízkým obsahem aromatických sloučenin. Kombinace polárních aditiv, aditiv pro extrémní tlaky a aditiv proti opotřebení vytváří olej s vlastnostmi dovolujícími vysoké zatížení. Olej poskytuje dobrý konečný povrch vyráběných obrobků.

Produkt CUT-MAX DC 46 neobsahuje chlór.

## POUŽITÍ

Produkt CUT-MAX DC 46 je víceúčelový olej, jenž obsahuje charakteristiky hydraulického oleje a převodového oleje.

Produkt CUT-MAX DC 46 je určen hlavně pro starší obráběcí stroje s velkými úniky oleje.

## DOPORUČENO PRO POUŽITÍ

CUT-MAX DC 46 Používá se čistý v dodané formě.

## OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva	žlutá	
Specifická hmotnost při 20 °C kg/m <sup>3</sup>	890	ASTM D 4052
Kinematická viskozita při 40 °C mm <sup>2</sup> /s	46	ASTM D 7042
Bod vzplanutí COC °C	200	ASTM D 92
Bod tání °C	n.d.	ASTM D 97
Měděná koroze	1b	ASTM D 130

## VÝHODY

- Zvýšená produktivita – dlouhá životnost nástrojů
- Snížené náklady – úspory energie
- Snížené náklady – dlouhá životnost olejové vany

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použít řadu produktů Houghton průmyslových maziv, čisticidel a ochrany proti korozi.

Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

## SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, včetně skladovací doby, naleznete v části 7 bezpečnostních datových listů. Produkt je nutné skladovat zakrytý v čistém a suchém prostředí a chránit před mrazem. Doporučená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Používejte postup výměn ze skladu po dodání (FIFO).

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s předpisy (ES) č. 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo přípravky splňují kritéria v souladu se směrnici 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

GM CZ



**HOUGHTON™**

Houghton CZ s.r.o.  
Údolní 37  
602 00 Brno  
Česká republika

Tel: +420-54221-3332  
Fax: +420-54221-3332  
office@houghton.cz  
<http://www.houghtonintl.com>

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých věříme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních prostředích. K dispozici nejsou žádné vyjádření nebo vyplývající záruky.