

Cut-Max ML 40

Mazivo pro mikromazání (MQL)

POPIS

Produkt Cut-Max ML 40 je založen na syntetických esterech z obnovitelných zdrojů. Díky malému množství nenasycených mastných kyselin má produkt vysokou hydrolytickou a oxidační stabilitu. Je kompatibilní s 2složkovými barvami a těsnicími materiály používanými pro hydraulické oleje HEES.

Produkt Cut-Max ML 40 neobsahuje chlor, síru, fosfor a minerální oleje.

POUŽITÍ

Produkt Cut-Max ML 40 se používá pro všechny běžné aplikace mikromazání (MQL), například řezání, vrtání nebo vyztavování závitu. Jeho zvýšená mazavost zvyšuje životnost nástrojů.

Produkt Cut-Max ML 40 lze také používat pro konkrétní formovací procesy.

DOPORUČENO PRO POUŽITÍ

Cut-Max ML 40 Používá se v dané formě.

OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Barva	žlutá	
Specifická hmotnost při 20 °C kg/m ³	870	ASTM D 4052
Kinematická viskozita při 40 °C mm ² /s	40	ASTM D 7042
Bod vzplanutí COC °C	210	ASTM D 92
Bod tání °C	n.d.	ASTM D 97
Měrná odolnost proti korozi	1a	ASTM D 130

VÝHODY

- Zvýšená produktivita – vysoká rychlost řezání
- Zvýšená produktivita – dlouhá životnost nástrojů
- Snížené náklady – stejné stroje
- Bezpečná manipulace – vysoký standard EHS

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použít další produkt Houghton pro myslivých maziv, čističů a ochranu proti korozi.

Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, včetně skladovací doby, naleznete v části 7 bezpečnostních datových listů. Produkt je nutné skladovat zakrytý v čistém a suchém prostředí a chránit před mrazem. Doporučená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 40 °C, není-li uvedeno jinak. Používejte postup výměny ze skladu po dodání (FIFO).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s předpisy (ES) 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo přípravky splňují kritéria v souladu se směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

GM CZ

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých víme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních podmínkách. K dispozici nejsou žádné vyjádření nebo vyplývající záruky.



HOUGHTON™

Distributor:



LUBSTAR, a.s. | Zlosy .p. 166 | PS 277 44
www.lubstar.cz