

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Syntetický lehkoběžný motorový olej pro vozidla s benzinovými a naftovými motory

SCHVÁLENÍ

API SN
 MB-Approval 229.3
 VW 502.00/ 505.00

SPLŇUJE

ACEA A3/B4, A3/B3
 API CF
 Fiat 9.55535-G2
 Opel GM LL-A/ B-025
 PSA B71 2294/ B71 2300
 Renault RN 0700/ 0710

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 je syntetický lehkoběžný motorový olej pro vozidla s benzinovými a naftovými motory bez filtrů pevných částic.

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 snižuje tření při provozu za chladu, čímž šetří baterii a umožňuje lehké studené starty.

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 garantuje stabilní viskozitu při vysokých teplotách, optimální promazání motoru a maximální bezpečnost v městském provozu "Stop-and-Go".

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 je vhodný pro turbomotory a katalyzátory a nabízí vysokou výkonovou rezervu v rámci přípustných výměnných intervalů oleje.

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 redukuje spotřebu oleje svým nepatrným sklonem k odpařování.

POUŽITÍ

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 je vhodný pro starší benzinové a naftové motory bez filtrů pevných částic.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	858
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	220
Viskozitní třída	---	SAE J 300	10W-40
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	80,7
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	13,1
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	164
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-33

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

21. Aug. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

