

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30

Syntetický lehkoběžný motorový olej pro nejvyšší výkonnost motoru

SCHVÁLENÍ

API SL
 Ford WSS-M2C913-D
 Renault RN 0700
 Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

SPLŇUJE

ACEA A5/B5, A1/B1
 API CF
 Fiat 9.55535 G1
 Ford WSS-M2C913-A/B/C
 Iveco 18-1811 S1

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 je syntetický lehkoběžný motorový olej pro nejvyšší výkonnost motoru. Vhodný především pro motory osobních vozidel značky Ford. Zdokonalená technologie aditiv umožňuje nejdelší výměnné intervaly oleje.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 garantuje maximální úsporu pohonných hmot díky snížené vysokoteplotní viskozitě.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 v rámci nejnovější technologie aditiv udržuje vysokou čistotu motoru, minimalizuje tření pohyblivých částí a tím maximalizuje úspornost a energetickou účinnost.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 usnadňuje studené starty v zimě díky vynikající tekutosti za velmi nízkých teplot a rychlému promazání motoru, minimalizuje opotřebení a prodlužuje životnost motoru.

POUŽITÍ

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 je vhodný pro moderní benzinové a naftové motory FORD s/bez přeplňování. Výjimky: Ford KA od r.v. srpen 2008, Ford Galaxy 1.9 TDI a Ford Focus RS od r.v. březen 2009.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	848
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	230
Viskozitní třída	---	SAE J 300	5W-30
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	52,8
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,72
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	172
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-40

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

02. Aug. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

