

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20

vysoce účinný syntetický motorový olej s nízkým obsahem sulfátového popela speciálně vyvinutý pro VOLVO

SCHVÁLENÍ

VOLVO VCC RBS0-2AE

PLNÍ NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY

ACEA C2
ACEA A1/B1
Fiat 9.55535 DSX

POPIS VÝROBKU

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 je syntetický, vysoce účinný motorový olej s nízkým obsahem popela, speciálně vyvinutý pro "vozidla s nízkou spotřebou pohonných hmot" od automobilky VOLVO. Kombinuje hladkou charakteristiku chodu motoru s maximální úsporou paliva a nejvyšším možným výkonem motoru

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 se vyznačuje ideálními vlastnostmi z hlediska viskozity pro hladký chod motoru a co nejnižší spotřebu pohonných hmot

Technologie midSAPS u oleje **LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20** zajišťuje minimální zanášení a dlouhou životnost filtru pevných částic.

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 díky využití nejmodernějších technologií aditiv zaručuje intenzivní čisticí efekt u součástí motoru, snižuje tření v motoru, a tak zajišťuje vysokou hospodárnost provozu, optimální úsporu využití energie a dlouhou životnost.

Vynikající vlastnosti oleje **LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20** z hlediska tekutosti za studena zaručují rychlé promazání celého motoru a snižují opotřebení zvláště během fáze zahřívání.

POUŽITÍ

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 je speciálně vyvinutý výrobek pro vozy VOLVO s požadovaným schválením VOLVO VCC RBS0-2AE. Výstraha! Tento olej může být nevhodný k použití v některých typech motorů. V případě pochybností vyhledejte příslušné údaje v návodu k obsluze nebo v uživatelské příručce.

TYPICKÉ ÚDAJE ZE ZKOUŠEK

VLASTNOST	Jednotky	Zkušební metody	LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20
Hustota/15 °C	kg/m ³	DIN 51575	843
Bod vznícení COC	°C	ISO 2592	230
Viskozitní třída	SAE		0W-20
Viskozita/40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	48,2
Viskozita/100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,2
Index viskozity	---	DIN ISO 2909	177
Teplota tečení	°C	DIN ISO 3016	<-40

Informace uvedené v rámci typických údajů nepředstavují technickou specifikaci, ale směrné hodnoty na základě aktuální výroby, a mohou být ovlivněny v důsledku přípustných výrobních tolerancí. Společnost "LLK-International" si vyhrazuje výlučné právo na provádění změn.

21 prosince 2016, strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje veškeré předchozí verze

Další informace lze získat od technického a marketingového servisu pro oblast maziv na adrese technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

člen organizací:

