

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

Bezpopelný, syntetický lehkoběžný motorový olej pro moderní benzinové a naftové motory s filtrem pevných částic

SCHVÁLENÍ

API SN
 BMW LL-04
 GM dexos2™-licensed D2021HC072
 MB-Approval 229.51
 MB-Approval 229.52
 Renault RN 0700/ 0710

SPLŇUJE

ACEA C2/ C3
 API CF
 Fiat 9.55535-S3
 MB 226.5/ 229.31
 PSA B71 2290

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 je bezpopelný, syntetický lehkoběžný motorový olej pro moderní benzinové a naftové motory s filtrem pevných částic. Má velkou výkonovou rezervu a umožňuje vysokou úsporu paliva. Nová technologie Mid SAPS šetří nejen životní prostředí, ale také cenný systém dodatečné úpravy výfukových plynů.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 nabízí prostřednictvím použitých vysoce kvalitních základových olejů maximální ochranu životního prostředí stejně jako minimum emisí podmíněných olejem.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 zaručuje nejmodernější technologií aditiv maximální čistotu motoru, snížené tření pohyblivých částí a dlouhou životnost motoru.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 zajišťuje rychlé promazání motoru, čímž minimalizuje opotřebení a to zejména ve fázi zahřívání motoru, dovoluje maximální zátěž a poskytuje mimořádně vysoké bezpečnostní rezervy.

POUŽITÍ

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 je motorový olej vhodný pro všechny moderní benzinové a naftové motory s filtrem pevných částic vozidel BMW, Mercedes Benz, Opel und Volkswagen.

Pozor: tento produkt může být nevhodný pro použití v některých motorech. Při pochybnostech vyhledejte tuto informaci, prosím, v návodu k obsluze vozidla.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	843
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	230
Viskozitní třída	---	SAE J 300	5W-30
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	64,7
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,4
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	172
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-39

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

20. Okt. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

