

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40

syntetický motorový olej s nízkým obsahem popela pro benzínové a dieselové motory s DPF

OSVĚDČENÍ

API SN
 BMW LL-04
 Ford WSS-M2C917-A
 GM dexos2™-licensed GB2C0426072
 MB-approval 229.51
 Porsche A40
 Renault RN 0700/ 0710
 VW 502 00/ 505 00/ 505 01

SPLŇUJE POŽADAVKY

ACEA C3
 API CF
 Fiat 9.55535 S2
 MB 229.31, 226.5

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 je syntetický motorový olej s nízkým obsahem popela pro moderní benzínové a dieselové motory s filtrem pevných částic. Nabízí vysokou spolehlivost a umožňuje maximální snížení spotřeby paliva. Nová technologie Mid SAPS díky nízkému obsahu síranového popela, fosforu a síry chrání životní prostředí stejně dobře jako filtr pevných částic.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 je odlehčený olej z hlediska emisí a zaručuje maximální ochranu životního prostředí.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 má složení se sníženým obsahem popela, které zajišťuje dlouhou životnost filtru pevných částic.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 s nejnovější technologií aditiv udržuje motor v čistém stavu, snižuje tření a zaručuje maximální životnost motoru.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 přináší dlouhé intervaly vypouštění oleje a tím i lepší hospodárnost.

APLIKACE

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 lze používat v mnoha novějších osobních vozech s benzínovými nebo motorovými motory, které jsou vybaveny filtrem pevných částic (DPF), zejména ve vozech BMW, Mercedes Benz, Opel a Volkswagen.

TYPICKÉ VÝSLEDKY ZKOUŠEK

VLASTNOST	Jednotky	Zkušební metody	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40
Hustota/15 °C	kg/m ³	DIN 51575	850
Bod vzplanutí COC	°C	ISO 2592	220
Třída viskozity	---	SAE J 300	5W-40
Viskozita/40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	74,35
Viskozita/100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	13,16
Index viskozity	---	DIN ISO 2909	181
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-39

Údaje uvedené v typických výsledcích nepředstavují specifikace, ale představují informativní hodnoty vycházející z aktuální výroby a mohou být ovlivňovány přípustnými výrobními tolerancemi. Společnost OOO „LLK-International“ si vyhrazuje právo na změny.

20 října 2017, strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace lze získat od oddělení Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Rakousko

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

člen:

