

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30

Syntetický, vysoce výkonný motorový olej s extrémně nízkým obsahem popela

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

ACEA C1/ C2
 Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 je syntetický, vysoce výkonný motorový olej s extrémně nízkým obsahem popela, vyvinutý speciálně pro moderní benzinové a naftové motory s filtrem pevných částic. Nová technologie Low SAPS šetří díky nízkému obsahu sulfátového popela, fosforu a síry nejen životní prostředí, ale také filtr pevných částic.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 nabízí prostřednictvím použitých vysoce kvalitních základových olejů maximální ochranu životního prostředí stejně jako minimum emisí podmíněných olejem.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 garantuje díky použité technologii Low SAPS minimální zatížení filtru pevných částic.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 zaručuje nejmodernější technologií aditiv maximální čistotu motoru, snížené tření pohyblivých částí a dlouhou životnost motoru.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 zajišťuje maximální úspory paliva díky snížené viskozitě při vysokých teplotách.

POUŽITÍ

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 najde využití především ve vozidlech značky MAZDA.

Pozor: tento produkt může být na základě extrémně nízkého obsahu SAPS nevhodný pro použití v některých motorech. Při pochybnostech vyhledejte, prosím, tuto informaci v návodu k obsluze vozidla.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	847
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	210
Viskozitní třída	---	SAE J 300	5W-30
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	50,7
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,6
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	177
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-39

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

20. Okt. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

