

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30

Bezpopelný, syntetický, vysoce výkonný motorový olej

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

ACEA A1/B1, A5/B5
ACEA C2
API CF/ SN
Fiat 9.55535-S1/ S3
Iveco 18-1811 SC1
PSA B71 2290
Renault RN 0700

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 je bezpopelný, syntetický, vysoce výkonný motorový olej speciálně pro moderní benzinové a naftové motory s filtrem pevných částic.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 nabízí prostřednictvím použitých vysoce kvalitních základových olejů maximální ochranu životního prostředí stejně jako minimum emisí podmíněných olejem. Díky použité technologii Mid SAPS garantuje minimální zatížení filtru pevných částic.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 zaručuje nejmodernější technologií aditiv maximální čistotu motoru, snížené tření pohyblivých částí a dlouhou životnost motoru. Zajišťuje maximální úspory paliva díky snížené viskozitě při vysokých teplotách.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 zajišťuje rychlé promazání motoru, čímž minimalizuje opotřebení a to zejména ve fázi zahřívání motoru, dovoluje maximální zátěž a poskytuje mimořádně vysoké bezpečnostní rezervy.

POUŽITÍ

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 je motorový olej vhodný speciálně pro moderní benzinové a naftové motory s filtrem pevných částic vozidel PEUGEOT, CITROËN, HONDA a TOYOTA.

Pozor: tento produkt může být nevhodný pro použití v některých motorech. Při pochybnostech vyhledejte, prosím, tuto informaci v návodu k obsluze vozidla

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	848
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	230
Viskozitní třída	---	SAE J 300	5W-30
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	59,4
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	10,4
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	165
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-36

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

20. Okt. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
 www.lukoil-lubricants.eu

member of::

