

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30

Prvotřídní syntetický motorový olej se středním obsahem SAPS

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE POŽADAVKY

ACEA C2
PSA B71 2312

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 je prvotřídní syntetický motorový olej určený především pro moderní benzínové a naftové motory vybavené částicovým filtrem. Střední obsah SAPS chrání životní prostředí i částicový filtr díky sníženému obsahu sulfátového popela, fosforu a síry.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 minimalizuje emise z motorového oleje a zajišťuje maximální ochranu životního prostředí.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 díky střednímu obsahu SAPS přináší co nejnižší namáhání a dlouhou životnost částicového filtru.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 přispívá k minimální spotřebě paliva svojí sníženou vysokoteplotní HTHS viskozitou.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 díky vynikající tekutosti za studena zaručuje rychlé promazání celého motoru ve prospěch nižšího opotřebení, především ve fázi zahřívání motoru.

APLIKACE

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 je určen především pro moderní benzínové a vznětové motory Euro 6 vybavené částicovým filtrem ve vozzech PEUGEOT, CITROËN, HONDA, TOYOTA a IVECO Daily.

Tento olej není zpětně kompatibilní se staršími motory PSA. V případě pochybností nahlédněte do uživatelské příručky.

REPREZENTATIVNÍ TESTOVACÍ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotky	Testovací metody	LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30
Hustota / 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	842
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592	> 220
Třída viskozity	---	SAE J 300	0W-30
Viskozita / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	54,1
Viskozita / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,6
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	163
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-42

Informace uváděné jako reprezentativní údaje nejsou specifikací, ale typickými orientačními hodnotami, které vycházejí ze současné produkce a mohou být ovlivněny přípustnými výrobními tolerancemi. OOO „LLK-International“ si vyhrazuje právo na změny.

15 ledna 2018, Strana 1/1

* Tímto dokumentem se nahrazují všechny předchozí verze.

Další informace vám poskytne Služba technického marketingu – maziva: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vídeň, Rakousko

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

člen:

