

# LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60

Plně syntetický, vysoce výkonný motorový olej nejvyšší třídy

## SCHVÁLENÍ

## SPLŇUJE

API SN  
 ACEA A3/B4, A3/B3  
 Fiat 9.55535-H3

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** je plně syntetický, vysoce výkonný motorový olej nejvyšší třídy. Byl vyvinut speciálně pro použití ve 4-taktních motorech, používaných za extrémních podmínek v motoristickém sportu.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** zajišťuje optimální mazání a ochranu proti opotřebení i při nejvyšších otáčkách a maximálních teplotách, a umožňuje tak maximální výkon motoru.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** díky použité technologii aditiv zaručuje maximální čistotu motoru a brání tvorbě černých kalů.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** je stabilní i při maximální teplotě díky vysoké oxidační stabilitě.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** garantuje vynikající stabilitu olejového filmu a poskytuje tak optimální mazivost i za extrémně vysokých otáček.

## POUŽITÍ

**LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** je vyvinutý pro použití ve vysoce výkonných benzínových motorech a je vhodný i pro profesionální závodní použití.

## TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	854
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	250
Viskozitní třída	---	SAE J 300	10W-60
Kin. viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	153,1
Kin. viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	21,9
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	170
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-36

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".