

# LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30

Vysoce výkonný syntetický Low SAPS motorový olej

## SCHVÁLENÍ

MB-Approval 226.51  
 MB-Approval 229.51  
 Renault RN 0720

## SPLŇUJE

ACEA C4

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30** je vysoce výkonný motorový olej s mimořádně nízkým obsahem popela, vyvinutý speciálně pro nejmodernější benzínové a dieselové motory, zejména dieselové motory s filtry částic vozů RENAULT a NISSAN. Nová technologie Low SAPS je díky nízkému obsahu sulfátového popela, fosforu a síry šetrná nejen pro životní prostředí, ale i pro filtr částic.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30** nabízí základové oleje nejvyšší kvality, maximální ochranu životního prostředí a minimalizaci emisí podmíněných olejem. Receptura Low SAPS garantuje nejmenší možné zatížení filtru částic. Je použita nejnovější technologie aditiv pro nejvyšší čistotu motoru, snížení tření pohyblivých dílů a dlouhou životnost motoru. Tento moderní olej pro lehký chod zajišťuje rychlé promazání motoru, čímž minimalizuje opotřebení a to zejména ve fázi zahřívání motoru, dovoluje maximální zátěž a poskytuje mimořádně vysoké bezpečnostní rezervy.

## POUŽITÍ

Kvůli mimořádně nízkému obsahu popela, není produkt **LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30** vhodný k použití v některých motorech. V případě pochybnosti se prosím podívejte do příručky vozidla.

## TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	850
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	210
Viskozitní třída	---	SAE J 300	5W-30
Kin. viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	69,6
Kin. viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	12,0
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-42

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

20. Okt. 2017, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe GmbH  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800  
[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

