

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30

Plně syntetický lehkoběžný motorový olej pro nejvyšší výkonnost motoru

SCHVÁLENÍ

VOLVO 95200377

SPLŇUJE

ACEA A5/B5, A1/B1
API SL
Renault RN 0700

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 je plně syntetický lehkoběžný motorový olej, který byl vyvinut speciálně pro maximální výkon a úsporu paliva. Umožňuje dlouhé intervaly výměny oleje při maximální provozní bezpečnosti a vysoké bezpečnostní rezervě.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 garantuje maximální úsporu paliva díky snížené HTHS viskozitě (dynamická viskozita měřená při vysoké teplotě a velkém smykovém spádu).

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 díky moderní aditivaci a vysoce výkonným čisticím aditivům udržuje vysokou čistotu motoru, zabraňuje tvorbě úsad, minimalizuje tření pohyblivých částí a tím maximalizuje úspornost, energetickou účinnost a životnost motoru.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 zabezpečuje rychlé promazání motoru, čímž minimalizuje opotřebení a usnadňuje studené starty v zimě a zároveň poskytuje vysokou bezpečnostní rezervu stejně jako dlouhé výměnné intervaly.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 garantuje maximální oxidační stabilitu oleje díky použitým vybraným plně syntetickým základovým olejům.

POUŽITÍ

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 nachází uplatnění především u modelů značky VOLVO.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	844
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	210
Viskozitní třída	---	SAE J 300	0W-30
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	53,6
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	10,2
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	182
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-39

21. Aug. 2017, Strana 1/2

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::



Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

21. Aug. 2017, Strana 2/2

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

