

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20

Syntetický lehkoběžný motorový olej pro benzinové motory tzv. "Fuel Efficient Vehicles" a hybridních vozidel

SCHVÁLENÍ

API SN/ SN-RC
ILSAC GF-5

SPLŇUJE

Fiat 9.55535 CR1

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 je nově vyvinutý syntetický lehkoběžný motorový olej pro benzinové motory tzv. "Fuel Efficient Vehicles" a hybridních vozidel. Spojuje nejvyšší výkonnost motoru s maximální úsporou paliva.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 zajišťuje maximální úspory paliva díky snížené viskozitě při vysokých teplotách. Díky moderní aditivaci a vysoce výkonným čisticím aditivům udržuje vysokou čistotu motoru, zabraňuje tvorbě úsad, minimalizuje tření pohyblivých částí a tím maximalizuje úspornost, energetickou účinnost a životnost motoru.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 zabezpečuje rychlé promazání motoru, čímž minimalizuje opotřebení a to zejména ve fázi zahřívání motoru a usnadňuje studené starty v zimě. Garantuje maximální oxidační stabilitu oleje díky použitým vybraným plně syntetickým základovým olejům.

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 zaručuje stálost viskozity a kvalitativních vlastností po dobu životnosti oleje díky excelentní stříhové stabilitě.

POUŽITÍ

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 je vhodný pro motory vozidel Honda, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki a Toyota.

Před použitím motorových olejů s viskozitní třídou SAE 0W-20 bezpodmínečně prosím dbejte předpisů výrobce vozidla!

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	849
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	210
Viskozitní třída	---	SAE J 300	0W-20
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	45,2
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	8,5
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	168
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-45

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

21. Aug. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

