

# LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20

Syntetický vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej, speciálně vyvinutý pro moderní motory Ford EcoBoost

## SCHVÁLENÍ

API SN/ SN-RC  
 FORD WSS M2C-948-B  
 Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

## SPLŇUJE

ACEA A1/ B1  
 ILSAC GF-5  
 Ford WSS M2C-948-A  
 Fiat 9.55535-CR1

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20** je syntetický lehkoběžný motorový olej pro nejvyšší výkonnost motoru. Byl vyvinutý speciálně pro moderní motory osobních vozidel, např. motory Ford EcoBoost.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20** zaručuje nejmodernější technologií aditiv maximální čistotu motoru, snížené tření pohyblivých částí a dlouhou životnost motoru. Čistota motoru je důležitou složkou. Usazeniny jsou odplavovány olejem, aby motor neucpávaly. To ještě více zvyšuje výkon a efektivitu využití paliva.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20** zajišťuje maximální úspory paliva díky snížené viskozitě při vysokých teplotách.

**LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20** rychle promazává motor, čímž minimalizuje opotřebení a to zejména ve fázi zahřívání motoru. Mimo to usnadňuje studené starty v zimě a zároveň poskytuje vysokou bezpečnostní rezervu stejně jako dlouhé výměnné intervaly.

## POUŽITÍ

**LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20** může být v zásadě použit pro všechny benzínové motory Ford (kromě Ford Ka, Ford Galaxy 2.8 CD V6, rok výroby 2000–2006, a Ford Focus RS).

## TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	851
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	230
Viskozitní třída	---	SAE J 300	5W-20
Kin. viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	44,7
Kin. viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	8,3
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	163
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-42

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

21. Aug. 2017, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vienna, Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

