

LUKOIL MOTO 4T SYNTH 10W-50

Plně syntetický, vysoce výkonný motorový olej pro 4-taktní motocykly

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

API SL
 JASO MA 2

POPIS PRODUKTU

LUKOIL MOTO 4T SYNTH 10W-50 je plně syntetický, vysoce výkonný motorový olej pro 4-taktní motocykly všech tříd a výrobců. Vhodný pro motor, převodovku a olejovou spojku, také za extrémního namáhání a teplot.

LUKOIL MOTO 4T SYNTH 10W-50 zaručuje optimální mazání také za extrémně vysokých teplot, čímž prodlužuje životnost motoru a převodovky.

LUKOIL MOTO 4T SYNTH 10W-50 nabízí excelentní pevnost olejového filmu při maximálních otáčkách a tím umožňuje maximální možný výkon motoru a nepatrné opotřebení.

LUKOIL MOTO 4T SYNTH 10W-50 svou vynikající ochranou proti korozi a opotřebení prodlužuje životnost motoru a převodovky.

LUKOIL MOTO 4T SYNTH 10W-50 díky optimální kombinaci přísad poskytuje lehkou, dokonalou činnost řazení a spojky.

POUŽITÍ

LUKOIL MOTO 4T SYNTH 10W-50 splňuje nejvyšší požadavky všech motocyklů od malých až po profesionální závodní stroje a motokáry.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL MOTO 4T SYNTH 10W-50
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	850
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	243
Viskozitní třída	---	SAE J 300	10W-50
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	133
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	19,4
Viskozitní index	---		167
CCS při -25°C	mPa.s	ASTM D 5293	5100
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-39

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

30. Okt. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
 www.lukoil-lubricants.eu

member of::

