

# LUKOIL MOTO 2T

Minerální motorový olej pro 2-taktní motory s minimální kouřivostí

## SCHVÁLENÍ

## SPLŇUJE

API TC  
 ISO-L-EGC  
 JASO FC  
 TISI

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL MOTO 2T** je 2-taktní motorový olej na minerální bázi s minimální kouřivostí pro použití především v městských aglomeracích. Tím je vhodný pro vysoce namáhané 2-taktní motory mopedů, skútrů, motocyklů a další 2-taktní malé motory (travní sekačky, řetězové pily atd.). Vhodný také do automatických systémů pro oddělené mazání čerstvým olejem.

## POUŽITÍ

**LUKOIL MOTO 2T** má použitelný poměr mísení s palivem 1:50 až 1:100 (nutno dbát údajů v návodu k obsluze).

**LUKOIL MOTO 2T** nabízí rychlé, homogenní a stabilní smísení s palivem a tím vysokou provozní bezpečnost. Díky vysoké čisticí schopnosti udržuje motor čistý a nezanáší se výfukový systém. Low-smoke formulace zajišťuje spalování s obzvláště nízkou kouřivostí. Redukuje opotřebení, čímž prodlužuje životnost strojů.

## TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL MOTO 2T
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	878
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	147
Viskozitní třída	---	SAE J 300	30
Kin. viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	70
Kin. viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	9,7
Viskozitní index	---		120
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-18

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".