

LUKOIL AVANTGARDE 10W

Vysoce kvalitní, univerzálně použitelný jednorozsahový motorový olej

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

ACEA E2
API CF/ CF-2/ SF
MAN 270
MB 228.0
MTU Oil Category 1
ZF TE-ML 05K/ 21K

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE 10W se vyznačuje vynikající odolností proti stárnutí, vysokou čisticí schopností vůči zbytkům spalování a usazeninám, brání tvorbě studených kalů. Poskytuje velmi vysokou ochranu proti opotřebování a korozi.

LUKOIL AVANTGARDE 10W má na základě vysoce kvalitních základových olejů i bez dodatečné aditivace přirozený vícerozsahový charakter a velmi dobré vlastnosti za nízkých teplot.

POUŽITÍ

LUKOIL AVANTGARDE 10W je zejména používán jako detergentní hydraulický olej, ale také pro vysoce namáhané atmosférické i přeplňované naftové a benzinové motory, a pokud vyhovuje SAE 10W i pro speciální použití dle předpisu výrobce.

LUKOIL AVANTGARDE 10W se používá také k mazání mechanických převodovek, retardérů, intardérů, měničů krouticího momentu a hydraulických systémů zemědělských a stavebních strojů, jakož i pro mnoho typů kompresorů.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL AVANTGARDE 10W
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	858
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	210
Viskozitní třída	---	SAE J300	10W
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	46
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,2
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	114
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-36

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".