

LUKOIL AVANTGARDE 30

Vysoce kvalitní, univerzálně použitelný jednorozsahový motorový olej

SCHVÁLENÍ

Thyssenkrupp

SPLŇUJE

ACEA E2
 API CF/ CF-2/ SF
 MAN 270
 MB 228.0
 MTU Oil Category 1
 ZF TE-ML 03A/ 04A/ 04B/ 07D

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE 30 se vyznačuje vynikající odolností proti stárnutí, vysokou čisticí schopností vůči zbytkům spalování a usazeninám, brání tvorbě studených kalů. Poskytuje velmi vysokou ochranu proti opotřebování a korozi.

LUKOIL AVANTGARDE 30 má na základě vysoce kvalitních základových olejů i bez dodatečné aditivace přirozený vícerozsahový charakter (SAE 20W-30, viz Typická data) a velmi dobré vlastnosti za nízkých teplot.

POUŽITÍ

LUKOIL AVANTGARDE 30 je zejména používán pro vysoce namáhané atmosférické i přeplňované naftové a benzinové motory a pro speciální použití dle předpisu výrobce.

LUKOIL AVANTGARDE 30 se používá také k mazání mechanických převodovek, retardérů, intardérů, měničů krouticího momentu a hydraulických systémů zemědělských a stavebních strojů, rovněž i jako detergentní kompresorový olej.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL AVANTGARDE 30
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	891
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	235
Viskozitní třída	---	SAE J300	30
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	102
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,8
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	105
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-27

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".