

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40

Syntetický lehkoběžný motorový olej pro smíšené vozové parky

SCHVÁLENÍ

API CI-4/ SL
 Cummins CES 20078
 Deutz DQC III-10
 Mack EO-N
 MAN M 3275-1
 MB-Approval 228.3
 MTU Oil Category 2
 Renault VI RLD-2
 Volvo VDS-3

SPLŇUJE

ACEA E7
 Caterpillar ECF-2/ ECF-1-a
 Cummins CES 20076/ 77
 Global DHD-1
 Mack EO-M Plus
 Renault VI RLD
 ZF TE-ML 03A/ 05K/ 07D/ 21K

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 je syntetický lehkoběžný motorový olej pro smíšené vozové parky a prodloužené výměnné intervaly oleje užitkových vozidel. Je použitelný rovněž pro benzínová a dieselová osobní vozidla bez filtrů pevných částic.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 sdružuje vlastnosti vysoce výkonného motorového oleje pro osobní vozidla s motorovým olejem Super High Performance Diesel (SHPD) pro naftové motory s prodlouženými výměnami oleje.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 nabízí optimální ochranu proti opotřebením a korozi a vynikající odolnost proti stárnutí.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 snižuje tření v motoru, čímž redukuje spotřebu paliva a zajišťuje vysokou úspornost.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 se vyznačuje vynikajícím viskozitně-teplotním chováním díky vysokému VI (viskozitní index). Nabízí vysokou výkonnostní rezervu v rámci přípustných výměnných intervalů oleje.

POUŽITÍ

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 se používá jako motorový olej SHPD pro vysoce namáhané atmosférické i přeplňované naftové a benzínové motory dle předpisu výrobce a je ideální pro smíšené vozové parky.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 je vhodný pro celoroční provoz, usnadňuje skladování a zabraňuje tak případným záměnám.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40
Hustota při 15°C	kg/m ³	DIN 51757	862
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	220
Viskozitní třída	---	SAE J300	10W-40
Kin. viskozita při 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	93
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,0
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	155
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-36

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

18. Aug. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:  