

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40

Syntetický vícerozsahový motorový olej

SCHVÁLENÍ

API SN
 AVTOVAZ
 MB-Approval 229.5
 Renault RN 0700/ 0710
 VW 502 00/ 505 00

SPLŇUJE POŽADAVKY

API CF
 ACEA A3/B4, A3/B3
 MB 226.5
 Fiat 9.55535 - N2/ Z2
 PSA B71 2296

POPIS PRODUKTU

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40 je syntetický vícerozsahový motorový olej, splňující požadavky API SN/CF, ACEA A3/B4. Produkt byl vyvinut na bázi vysoce kvalitních základových olejů a moderních technologií aditiv.

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40 vykazuje příznivý viskozitní index pro snadné starty za nízkých zimních teplot.

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40 nabízí vysokou odolnost vůči korozi i opotřebení za náročných podmínek a napomáhá prodlužovat životnost motoru.

APLIKACE

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40 je určen pro moderní osobní vozidla s benzínovými a naftovými motory (bez DPF), včetně přeplňovaných.

REPREZENTATIVNÍ TESTOVACÍ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotky	Testovací metody	LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40
Hustota / 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	845
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592	> 220
Třída viskozity	---	SAE J 300	5W-40
Viskozita / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	74,1
Viskozita / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	13,2
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	182
CCS -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	3679
Alkalická rezerva oleje (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	11,1
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-40

Informace uváděné jako reprezentativní údaje nejsou specifikací, ale typickými orientačními hodnotami, které vycházejí ze současné produkce a mohou být ovlivněny přípustnými výrobními tolerancemi. OOO „LLK-International“ si vyhrazuje právo na změny.

15. ledna 2018, Strana 1/1

* Tímto dokumentem se nahrazují všechny předchozí verze

Další informace vám poskytne Služba technického marketingu - maziva: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vídeň, Rakousko www.lukoil-lubricants.eu

člen:

