

LUKOIL LUXE C3 5W-40

Syntetický motorový olej s nízkým obsahem popela, určený pro benzínové a naftové motory s filtrem pevných částic (DPF)

SCHVÁLENÍ

KVALITATIVNÍ NORMA

ACEA C3
API SN/ CF
BMW LL-04
MB 229.31, 229.51, 226.5
Renault RN 0700/ 0710

POPIS PRODUKTU

LUKOIL LUXE C3 5W-40 je syntetický motorový olej s nízkým obsahem popela, určený pro moderní benzínové a naftové motory s filtrem pevných částic (DPF). Střední obsah SAPS chrání životní prostředí i částicový filtr díky sníženému obsahu sulfátového popela, fosforu a síry (nová technologie mid SAPS).

LUKOIL LUXE C3 5W-40 nabízí vynikající odolnost vůči stárnutí a bezpečný provoz i za náročných provozních podmínek v rámci předepsaných intervalů výměny oleje.

LUKOIL LUXE C3 5W-40 používá speciální technologii aditiv zajišťujících čistotu motoru, snížené tření a maximální životnost motoru.

APLIKACE

LUKOIL LUXE C3 5W-40 umožňuje použití v nejrůznějších moderních osobních automobilech s benzínovým nebo naftovým motorem s DPF, především ve vozích BMW, Mercedes Benz, Renault a Opel.

LUKOIL LUXE C3 5W-40 se doporučuje pro motory spalující LPG, kde výrobce předepisuje motorové oleje typu low SAPS.

REPREZENTATIVNÍ TESTOVACÍ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotky	Testovací metody	LUKOIL LUXE C3 5W-40
Hustota / 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	845
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592	> 230
Třída viskozity	---	SAE J 300	5W-40
Viskozita / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	76,2
Viskozita / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	13,5
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	182
CCS -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	3947
Alkalická rezerva oleje (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	7,6
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-40

Informace uváděné jako reprezentativní údaje nejsou specifikací, ale typickými orientačními hodnotami, které vycházejí ze současné produkce a mohou být ovlivněny přípustnými výrobními tolerancemi. OOO „LLK-International“ si vyhrazuje právo na změny.

15. ledna 2018, Strana 1/1

* Tímto dokumentem se nahrazují všechny předchozí verze

Další informace vám poskytne Služba technického marketingu - maziva: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vídeň, Rakousko www.lukoil-lubricants.eu

člen:

