

# LUKOIL LUXE VN 5W-30

Syntetický motorový olej s nízkým obsahem popela, přispívající k nižší spotřebě paliva, určený pro moderní benzínové a naftové motory s filtrem pevných částic (DPF)

## SPLŇUJE POŽADAVKY

ACEA C3  
 BMW LL-04  
 MB 229.51, 229.31  
 VW 504 00/507 00

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL LUXE VN 5W-30** je syntetický motorový olej s nízkým obsahem popela, přispívající k nižší spotřebě paliva, určený především pro motory s částicovým filtrem nebo sdruženými vstřikovacími jednotkami typu čerpadlo–tryska. Střední obsah SAPS chrání životní prostředí i částicový filtr díky sníženému obsahu sulfátového popela, fosforu a síry (nová technologie midSAPS).

**LUKOIL LUXE VN 5W-30** nabízí vynikající odolnost vůči stárnutí a bezpečný provoz v rámci předepsaných intervalů výměny oleje.

**LUKOIL LUXE VN 5W-30** je prvotřídní moderní olej s nízkým třením, napomáhající minimalizovat opotřebení svojí rychlou cirkulací. Výhodou je zejména tolerance vůči maximálnímu zatížení ve fázi zahřívání motoru a dále mimořádně vysoká bezpečnostní rezerva.

## APLIKACE

**LUKOIL LUXE VN 5W-30** umožňuje použití v celé řadě moderních osobních automobilů. Doporučuje se zejména pro vozidla výrobců Audi, BMW, Mercedes Benz, Seat, Škoda a Volkswagen.

## REPREZENTATIVNÍ TESTOVACÍ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotky	Testovací metody	LUKOIL LUXE VN 5W-30
Hustota / 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	848
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592	> 235
Třída viskozity	---	SAE J 300	5W-30
Viskozita / 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	64,9
Viskozita / 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	11,4
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	171
CCS -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	5156
Alkalická rezerva oleje (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	8,6
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-40

Informace uváděné jako reprezentativní údaje nejsou specifikací, ale typickými orientačními hodnotami, které vycházejí ze současné produkce a mohou být ovlivněny přípustnými výrobními tolerancemi. OOO „LLK-International“ si vyhrazuje právo na změny.

15 ledna 2018, Strana 1/1

\* Tímto dokumentem se nahrazují všechny předchozí verze.

Další informace vám poskytne Služba technického marketingu – maziva: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vídeň, Rakousko [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

člen:

