

# LUKOIL LUXE 15W-40

Minerální motorový olej pro moderní osobní automobily

## SCHVÁLENÍ

AVTOVAZ

## SPLŇUJE POŽADAVKY

API SL/CF

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL LUXE 15W-40** je všeobecně použitelný vícerozsahový motorový olej, vyvinutý na bázi vysoce kvalitních minerálních základových olejů a vyspělých technologií aditiv.

**LUKOIL LUXE 15W-40** nabízí vynikající odolnost vůči stárnutí a bezpečný provoz v rámci předepsaných intervalů výměny oleje.

**LUKOIL LUXE 15W-40** nabízí mimořádnou odolnost vůči korozi i opotřebení a napomáhá prodlužovat životnost motoru.

## APLIKACE

**LUKOIL LUXE 15W-40** je celoroční motorový olej určený pro osobní automobily s benzínovými motory, pro které výrobce předepisuje maziva splňující specifikace na úrovni API SL/CF (nebo nižší).

## REPREZENTATIVNÍ TESTOVACÍ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotky	Testovací metody	LUKOIL LUXE 15W-40
Hustota / 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	882
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592	> 220
Třída viskozity	---	SAE J 300	15W-40
Viskozita / 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	104,5
Viskozita / 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	14
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	135
CCS -20 °C	mPa.s	ASTM D 5293	5671
Alkalická rezerva oleje (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	7,9
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-35

Informace uváděné jako reprezentativní údaje nejsou specifikací, ale typickými orientačními hodnotami, které vycházejí ze současné produkce a mohou být ovlivněny přípustnými výrobními tolerancemi. OOO „LLK-International“ si vyhrazuje právo na změny.

15 ledna 2018, Strana 1/1

\* Tímto dokumentem se nahrazují všechny předchozí verze.

Další informace vám poskytne Služba technického marketingu – maziva: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vídeň, Rakousko [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

člen:

