

LUKOIL LUXE 20W-50

Minerální vícerozsahový motorový olej

SCHVÁLENÍ

AVTOVAZ

SPLŇUJE POŽADAVKY

API SL/CF

POPIS PRODUKTU

LUKOIL LUXE 20W-50 je všeobecně použitelný vícerozsahový motorový olej, vyvinutý na bázi vysoce kvalitních minerálních základových olejů a účinných aditiv.

LUKOIL LUXE 20W-50 nabízí vynikající odolnost vůči stárnutí a bezpečný provoz v rámci předepsaných intervalů výměny oleje.

LUKOIL LUXE 20W-50 nabízí mimořádnou odolnost vůči korozi i opotřebením a napomáhá snižovat spotřebu oleje a hlučnost za podmínek vysokého zatížení a teplot.

APLIKACE

LUKOIL LUXE 20W-50 je doporučen pro výkonné benzínové a naftové motory v osobních vozidlech, lehkých dodávkách a nákladních automobilech, kde výrobce předepisuje maziva splňující specifikace API SL/CF (nebo starší provozní třídy).

LUKOIL LUXE 20W-50 je určen především pro horké klimatické podmínky.

REPREZENTATIVNÍ TESTOVACÍ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotky	Testovací metody	LUKOIL LUXE 20W-50
Hustota / 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	887
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592	>250
Třída viskozity	---	SAE J 300	20W-50
Viskozita / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	168,6
Viskozita / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	18,5
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	123
CCS -15 °C	mPa.s	ASTM D 5293	7722
Alkalická rezerva oleje (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	8,0
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-30

Informace uváděné jako reprezentativní údaje nejsou specifikací, ale typickými orientačními hodnotami, které vycházejí ze současné produkce a mohou být ovlivněny přípustnými výrobními tolerancemi. OOO „LLK-International“ si vyhrazuje právo na změny.

15 ledna 2018, Strana 1/1

* Tímto dokumentem se nahrazují všechny předchozí verze.

Další informace vám poskytne Služba technického marketingu – maziva: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vídeň, Rakousko www.lukoil-lubricants.eu

člen:

