

# LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40

Univerzální olej STOU (Super Tractor Oil Universal) k mazání motorů, převodovek, hydraulik a mokrých brzd traktorů, zemědělských a stavebních strojů

## SCHVÁLENÍ

ZF TE-ML 06B/ 06F/ 07B (ZF001753)

## SPLŇUJE

**ACEA E2**  
**API CF-4/ GL-4/ SF**  
**Allison C-4**  
**Case New Holland CNH MAT3525**  
**Caterpillar TO-2**  
**Ford M2C159-B/ M2C159-C**  
**John Deere JDM J27**  
**MB 228.1**  
**MF M1139/ M1144/ M1145**  
**MIL-L-2104 D**  
**New Holland 324G**  
 Doporučeno pro vozidla s bezestupňovou převodovkou  
**ZF S-MATIC, CASE-STEYR-NEW HOLLAND**  
**CVX/CVT/TVT, FENDT, DEUTZ-FAHR, STEYR 9000,**  
**LINDNER Geotrac Serie 4, VALTRA**

## POPIS PRODUKTU

**LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40** je charakterizován vynikající odolností proti stárnutí, maximální rozpouštěcí schopností vůči zbytkům spalování a usazeninám. Rovněž nabízí optimální ochranu proti korozi a opotřebování.

**LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40** má přizpůsobenou třecí charakteristiku pro mokré brzdy a spojky, která minimalizuje vibrace a trhavé pohyby (stick-slip).

## POUŽITÍ

**LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40** je použitelný jako jednotný olej pro motory, hydraulické systémy, převodovky a mokré brzdy, nejsou-li výrobcem výslovně předepsané speciální oleje.

**LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40** nachází uplatnění při mazání traktorů, zemědělských a stavebních strojů. Prosím, dbejte předpisů výrobců.

## TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL VERSO MOTOR
Hustota při 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	875
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	216
Viskozitní třída	---	SAE J 300	10W-40
Kin. viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	91,4
Kin. viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	14
Viskozitní index	°C	DIN ISO 3016	<-39

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

21. Aug. 2017, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe GmbH  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800  
[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

