

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL

5W-30

Syntetický motorový olej Super Ultra High Performance Diesel (SUHPD) pro vysoce zatěžovaná užitková vozidla

SCHVÁLENÍ

API CI-4
Deutz DQC IV-10
Mack EO-N
MAN M 3277/ M 3377
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

SPLŇUJE

ACEA E4/ E7
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20076/ 78
Global DHD-1
Jaso DH-1
Mack EO-M Plus
Renault RXD
Scania LDF
ZF TE-ML 07D

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 je progresivní syntetický motorový olej Super Ultra High Performance Diesel (SUHPD) pro vysoce zatěžovaná užitková vozidla s nízkými emisemi výfukových plynů.

Moderní aditivace a syntetické základové složky dělají z **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30** špičkový olej pro užitková vozidla s extrémně dlouhými výměnnými intervaly oleje. Zajišťuje maximální čistotu motoru a zabraňuje tvorbě „zrcadlových ploch“ (bore polishing) na stěnách válců. Viskozita 5W-30 umožňuje snadné starty i za hlubokých teplot, skvěle se tedy hodí pro dálkovou dopravu ze severu až na jih Evropy a redukuje spotřebu paliva až o 4% ve srovnání s oleji SAE 15W-40.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 nabízí vysokou ochranu proti korozi i při použití naft s vysokým obsahem síry.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 umožňuje maximální výměnné intervaly oleje podle předpisů k údržbě vozidla daných výrobcem, rychlé promazání motoru olejem a maximální zatížitelnost olejového filmu. Zůstává po celou dobu použití ve viskozitní třídě SAE 5W-30 („stay in grade“) a poskytuje efektivní celoroční spolehlivost i za nepříznivých podmínek, jako studené starty za hlubokých a/nebo velmi vysokých okolních teplot.

POUŽITÍ

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 se doporučuje jako motorový olej pro maximálně zatěžované přeplňované naftové motory a pro nejdelsí možné výměnné intervaly olejů.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 je bezproblémově mísitelný s jinými značkovými oleji, ale výkon v plném rozsahu zaručuje pouze při výhradním použití.

18. Aug. 2017, Strana 1/2

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:



TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30
Hustota při 15°C	kg/m ³	DIN 51757	854
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	210
Viskozitní třída	---	SAE J300	5W-30
Kin. viskozita při 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	74
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	12,0
Viskozitní index	---	DIN ISO 2909	158
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	< -54

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

18. Aug. 2017, Strana 2/2

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

