

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40

Syntetický motorový olej UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) pro použití v moderních motorech užitkových vozidel

SCHVÁLENÍ

Deutz DQC III-10
 MACK EO-N
 MAN M3277
 MB-Approval 228.5
 MTU MTL 5044 Typ 3
 Renault RLD-2
 Scania LDF-2
 Volvo VDS-3

SPLŇUJE

ACEA E4/E7
 API CI-4
 CUMMINS CES 20077/78
 DAF Extended Drain
 IVECO
 MACK EO-M Plus
 RENAULT RXD
 ZF TE-ML 03A, 07D

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 je moderní syntetický motorový olej UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) pro použití v moderních motorech užitkových vozidel, jako např. v nákladních vozidlech, stavebních strojích, autobusech, zemědělských strojích a mnoha jiných.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 zaručuje nejvyšší čistotu motoru při extrémně dlouhých intervalech výměny díky použití nejmodernějších základových olejů a aditiv.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 poskytuje maximální ochranu proti opotřebením, čímž zaručuje dlouhou životnost motorů.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 je vhodný i při horší kvalitě pohonných hmot (s vysokým obsahem síry) stále se vyskytujících v některých zemích díky vysokému stupni ochrany proti korozi.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 díky rychlému promazání motoru snižuje tření při tzv. studeném startu i při provozu v chladných podmínkách a tím poskytuje spolehlivé mazání při maximálním zatížení motoru.

POUŽITÍ

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 byl vyvinut speciálně pro moderní motory užitkových vozidel SCANIA. Umožňuje nejdelší výměnné intervaly oleje i v ostatních užitkových vozidlech bez filtrů pevných částic (DPF). Prosím dbejte předpisů výrobců!

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40
Hustota při 15°C	kg/m ³	DIN 51757	863
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	220
Viskozitní třída	---	SAE J300	10W-40
Kin. viskozita při 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	98
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,4
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-39

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

22. Dez. 2016, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

