

LUKOIL TORNADO AQUA

Vysoce kvalitní turbínové oleje s vynikající odolností proti stárnutí a korozi

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

DIN 51515-1 TD
 ISO 8086-L-TSA, -TGA
BBC
DEMAG-DELAVAL
ELIN
 Kraftwerksunion
MAN
STAL-LAVAL

POPIS PRODUKTU

Řada olejů **LUKOIL TORNADO AQUA** kombinuje vynikající stabilitu proti stárnutí při vysokých pracovních teplotách, vynikající odlučivost vzduchu, rychlou separaci vody a vynikající ochranu proti korozi.

LUKOIL TORNADO AQUA jsou bez zinku, chlóru, PCB a PCT.

POUŽITÍ

V souladu s doporučením výrobců je řada olejů **LUKOIL TORNADO AQUA** používána jako mazací oleje pro vodní turbíny a pro mnoho dalších aplikací jako cirkulační systémy, nebo hydraulické systémy pracující při vysokých teplotách a vysokém tlaku vzduchu.

Jestliže je zapotřebí turbínový olej pro extrémní tlaky a s extrémními protiotěrovými vlastnostmi poukážeme na naše oleje **LUKOIL TORNADO EP** (DIN TD-LP turbínové oleje) nebo **LUKOIL GYSER ST**.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL TORNADO AQUA	
			78	100
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	885	878
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>210	>220
Viskozitní třída	ISO VG		78	100
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	78	100
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9.4	11
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-21	<-21

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

28/09/2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

