

LUKOIL TORNADO S

Částečně syntetický turbínový olej s mimořádnou odolností proti stárnutí a korozi

SCHVÁLENÍ

SIEMENS TLV 9013 04/ 9013 05
MAN TURBO (ISO VG 46)

SPLŇUJE POŽADAVKY

DIN 51515-2 TG
MAN TURBO
GENERAL ELECTRIC (GEK 107395A, GEK 116372 A)
 (ISO VG 32)

POPIS PRODUKTU

Olej **LUKOIL TORNADO S** spojuje výjimečnou odolnost proti stárnutí za vyšších provozních teplot, vynikající odlučivost vzduchu, rychlou odlučivost vody a vynikající ochranu proti korozi.

Oleje **LUKOIL TORNADO** neobsahují zinek, chlor, PCB a PCT.

APLIKACE

V souladu s doporučeními výrobců zařízení se produkty **LUKOIL TORNADO S** mohou používat jako mazací oleje pro plynové turbíny pracující pod velkou tepelnou zátěží a pro mnoho dalších aplikací vyžadujících vynikající odolnost proti stárnutí.

Požadujete-li turbínové oleje s výjimečnou odolností proti tlaku a opotřebením, doporučujeme produkty **LUKOIL TORNADO SEP** (turbínové oleje DIN 51515 -TGP).

Vždy věnujte pozornost specifikacím výrobců zařízení.

REPREZENTATIVNÍ TESTOVACÍ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotky	Testovací metoda	LUKOIL TORNADO S	
			32	46
Hustota / 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	843	844
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592	> 230	> 240
Třída viskozity	ISO VG		32	46
Kin. viskozita / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	32,2	44,7
Kin. viskozita / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	5,8	7,6
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-36	<-33

Informace uváděné jako reprezentativní údaje nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. OOO „LLK-International“ si vyhrazuje právo na změny.

5. ledna 2018, Strana 1/1

* Tímto dokumentem se nahrazují všechny předchozí verze

Další informace vám poskytne Služba technického marketingu – maziva technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vídeň, Rakousko

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

člen:

