

LUKOIL TORNADO SNH 46

Vysoce výkonný turbínový olej nejvyšší kvality

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE POŽADAVKY

DIN 51515-1 TD

POPIS PRODUKTU

LUKOIL TORNADO SNH 46 je vysoce výkonný turbínový olej nejvyšší kvality, s vynikající odolností proti stárnutí a ochranou proti korozi, vyvinutý na bázi syntetických základových olejů. Tento produkt byl vyvinut především pro aplikace, kde může turbínový olej přijít do kontaktu s amoniakem.

LUKOIL TORNADO SNH 46 spojuje výjimečnou odolnost proti stárnutí za vyšších provozních teplot, vynikající odlučivost vzduchu a schopnost odlučivosti vody. Díky svému pokrokovému složení vykazuje dobrou odolnost proti tvorbě trvalé emulze.

APLIKACE

V souladu s doporučeními výrobců zařízení je produkt **LUKOIL TORNADO SNH 46** ideální jako mazací olej pro plynové turbíny a turbokompresory vystavené zvýšené tepelné zátěži.

REPREZENTATIVNÍ TESTOVACÍ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotky	Testovací metoda	LUKOIL TORNADO SNH 46
Hustota / 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	844
Bod vzplanutí (COC)	°C	ISO 2592	> 245
Třída viskozity	ISO VG		46
Kin. viskozita / 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	48,8
Kin. viskozita / 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,9
Bod tuhnutí	---	DIN ISO 2909	125
Hustota / 15 °C	°C	DIN ISO 3016	<-33

Informace uváděné jako reprezentativní údaje nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. OOO „LLK-International“ si vyhrazuje právo na změny.

5. ledna 2018, Strana 1/1

* Tímto dokumentem se nahrazují všechny předchozí verze

Další informace vám poskytne Služba technického marketingu – maziva technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vídeň, Rakousko

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

člen:

