

LUKOIL GEYSER MZF

Vysoce kvalitní, bezpopelnatý, vícerozsahový hydraulický olej

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

DIN 51524-3 HVLP
VDMA 24318 – HVLP
ISO 6743-4 HV
SEB 181 222-66

Stupeň síly opotřebování dle **DIN ISO** 14635-1 A/8,3/90-M:>10

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GEYSER MZF se vyznačuje obzvláště malou závislostí viskozity na teplotě. Má dobrou schopnost odlučovat vzduch a deemulgovat vodu, nepatrný sklon k pěnovosti, jakož i účinnou ochranu proti korozi a opotřebování.

LUKOIL GEYSER MZF se projevuje neutrálním chováním vůči běžně používaným těsnicím materiálům. Překrývá až 3 viskozitní třídy a racionalizuje tím skladování.

POUŽITÍ

LUKOIL GEYSER MZF byl vyvinut pro použití zejména v hydraulických systémech vystavených vysokému tepelnému zatížení, například hydraulické systémy vysokých pecí v hutním průmyslu.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	MZF 15	MZF 32	MZF 46	MZF 68
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	861	867	877	880
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>170	>195	>215	>225
Viskozitní třída	ISO VG		15	32	46	68
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	15,4	33	44,8	68
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	3,8	6,4	7,8	10,7
Viskozitní index	--	DIN ISO 2909	145	147	145	145
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-33	<-40	<-40	<-35

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

27/09/2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

