

LUKOIL GEYSER M

Vysoce kvalitní vícerozsahové hydraulické oleje pro těžce zatěžená hydraulická zařízení

SCHVÁLENÍ

PALFINGER

SPLŇUJE

DIN 51524-3 HVLP
Bosch Rexroth RD90220
ISO 6743-4 HV
US Steel 127/136
VDMA 24318 – HVLP
Eaton Brochure 03-401-2010 (nahradit Vickers I-286-S & M-2950-S)
JCMAS HK
GM LS-2
Cincinnati P68/69/70
 FZG - stupeň síly opotřebování dle **DIN ISO 14635-1 A/8,3/90-M:>10**

POPIS PRODUKTU

Oleje řady **LUKOIL GEYSER M** se vyznačují obzvlášť malou závislostí viskozity na teplotě. Mají dobrou schopnost odlučovat vzduch a deemulgovat, malý sklon k pěnění, jakož i účinnou ochranu proti korozi a opotřebení.

Řada olejů **LUKOIL GEYSER M** se projevuje neutrálním chováním vůči běžně používaným těsnicím materiálům. Překrývá až 3 viskozitní třídy a racionalizuje tím skladování.

POUŽITÍ

Převážně v silně namáhaných hydraulických zařízeních ve volné přírodě, vystavených širokým rozmezím teplot. Vysoký viskozitní index v mnoha případech dovoluje použití nižší třídy ISO VG oproti našim olejům řady **LUKOIL GEYSER ST** (např. **LUKOIL GEYSER M 46** místo **LUKOIL GEYSER ST 68**), čímž se podstatně usnadní rozjezd hydraulických agregátů za hlubokých teplot.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GEYSER M			
			15	32	46	68
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	852	867	876	880
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>170	>200	>210	>230
Viskozitní třída	ISO VG		15	32	46	68
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	15	32	46	68
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	3,7	6,2	8,1	10,8
Viskozitní index	--	DIN ISO 2909	145	146	150	149
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-39	<-36	<-36	<-33

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

27. Sep. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

