

LUKOIL GEYSER DZF

Bezpopelné, detergentní hydraulické oleje neobsahující zinek určené k mazání ložisek, převodů a plnění hydraulických systémů

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

DIN 51502-HLPD
 DIN 51517-3 CLP
 ISO 11158-HM
 DBL 6721.00

Stupeň síly opotřebení dle DIN ISO 14635-1 A/8,3/90-M:>12

POPIS PRODUKTU

Oleje řady **LUKOIL GEYSER DZF** jsou víceúčelové oleje s vysokou čistící schopností, schopností vynášet kaly a s excelentní ochranou proti opotřebení.

Často je nutné, aby strojní a hydraulické oleje vážaly a odstraňovaly malé množství vzniklé kondenzované vody, aby se zabránilo nekontrolované korozi, tvorbě parních polštářů a kavitaci. Malé množství vody se obzvláště lehce odpaří v důsledku jemného rozptýlení a je tak ze systému odstraněno.

Dále, díky silné čistící schopnosti olejů **LUKOIL GEYSER DZF**, je účinně zabráněno usazování cizích látek (prach, produkty stárnutí nebo podíly obráběcích kapalin, které často vedou k zalepení). Tyto cizí látky jsou udržovány rovnoměrně rozptýlené a vznášejí se v oleji. Takto jsou dopraveny k filtračnímu systému a odloučeny. Tím je zamezeno nepříjemným poruchám (zalepené ventily, ovládací prvky, usazeniny v hydraulických válcích).

POUŽITÍ

Řada olejů **LUKOIL GEYSER DZF** se používá jako převodový olej u čelních ozubených převodů, jako oběhový olej pro kluzná a valivá ložiska, jako hydraulický olej s maximálním zatížením v těžce namáhaných hydraulických systémech obráběcích strojů, v hydromechanických pohonech stavebních strojů, vysokozdvíhových vozíků nebo užitkových vozidel stejně jako pro nůžky a lisy atd.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GEYSER DZF			
			22	32	46	68
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	866	874	879	885
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>190	>220	>225	>235
Viskozitní třída	ISO VG		22	32	46	68
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	22	33,1	47	70,1
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	4,4	5,5	6,7	8,7
Viskozitní index	--	DIN ISO 2909	109	103	94	95
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-33	<-30	<-27	<-24

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

27. Sep. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

