

LUKOIL ROUND

Univerzálně použitelné cirkulační oleje s nepatrnou závislostí viskozity na teplotě a vysokou odolností proti stárnutí

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

DIN 51506 – VB a -VBL
 DIN 51517-2 CL
 DIN 51524-1 HL
 VDMA 24318 – HL
 SEB 181222

Pro šroubová čerpadla odpovídá LUKOIL ROUND 32 a 46 normám **ISO/DIS 6521-L-DAA a ISO-L-DAB**

Stupeň síly opotřebování dle **DIN ISO 14635-1 A/8,3/90-M:9**

POPIS PRODUKTU

Oleje řady **LUKOIL ROUND** se vyznačují dobrou stálostí vůči oxidaci, účinnou ochranou proti korozi, omezenou pěnivostí, vlastnostmi zabraňujícími opotřebením, stejně jako neutrálním chováním vůči těsněním.

POUŽITÍ

Oleje řady **LUKOIL ROUND** odpovídají předpisům výrobců jako olejová náplň pro cirkulační mazací systémy, hydrauliku, pokud není předepsaná tlaková kapalina podle DIN 51 524-HLP resp. VDMA 24318-HLP (pro tyto případy odkazujeme na naše oleje **LUKOIL GEYSER ST**), valivá a kluzná ložiska, turbodmychadla, rotační kompresory.

TYPICKÁ DATA

| VLASTNOST | Jednotka | Zkušební metoda | LUKOIL ROUND | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Hustota při 15 °C | kg/m ³ | DIN 51757 | 843 | 865 | 874 | 874 | 879 | 884 | 889 | 894 | 894 | 904 |
| Bod vzplanutí | °C | ISO 2592 | >135 | >190 | >205 | >215 | >230 | >245 | | >250 | | >255 |
| Kin. viskozita při 40 °C | mm ² /s | DIN 51562/T1 | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Kin. viskozita při 100°C | mm ² /s | DIN 51562/T1 | 2,8 | 4,3 | 5,3 | 6,9 | 8,9 | 11,4 | 14,4 | 18,8 | 24,6 | 29,1 |
| Bod tuhnutí | °C | DIN ISO 3016 | <-36 | <-30 | <-18 | <-15 | <-12 | <-12 | | | <-9 | |

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

29 September 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

