

LUKOIL AIR 100

Minerální olej pro zvláštní účely, speciálně pro pneumatické nástroje

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

ISO 6743-11

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AIR 100 díky speciálním, vysoce polárním přísadám intenzivně přilne na povrchu kovu, takže znemožňuje odkápnutí a omezuje tak spotřebu oleje, rovněž je dosaženo dobré ochrany proti opotřebením.

LUKOIL AIR 100 má dobrou ochranu proti korozi, zvláště potřebnou při nečinnosti pneumatického nářadí. Díky dobrému chování za mrazu je možné bezproblémové použití také při velmi hlubokých teplotách.

POUŽITÍ

LUKOIL AIR 100 je vhodný pro vysoce namáhaná vrtací a sbíjecí kladiva, rotační pneumatické nástroje, spojovací a kluzná vedení hydraulických vrtných vozíků a rotačních vrtaček.

Pro venkovní teploty od -10 do 50°C je **LUKOIL AIR 100** doporučován pro mazání vrtacích kladiv firmy Atlas Copco.

Na základě vysoké přilnavosti může být **LUKOIL AIR 100** používán také k mazání vodících drah obráběcích strojů.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL AIR 100
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	883
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>250
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	98
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	10.9
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-12

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

28. Sep. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

