

LUKOIL DRAW YU 200

Moderní vysoce viskózní olej pro obtížné procesy tváření kovů

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

POPIS PRODUKTU

LUKOIL DRAW YU 200 je moderní vysoce viskózní olej pro obtížné procesy tváření kovů.

Kombinace moderních složek pro extrémní tlaky (Extreme Pressure) a proti opotřebením (Anti Wear) a vysoké viskozity umožňují dobré výsledky i při obtížných procesech tváření vysoce pevných materiálů, které byly doposud možné pouze s produkty s vysokým obsahem chlorovaných parafinů. Z toho vyplývají podstatné výhody pro životní prostředí a významná redukce nákladů na zpracování odpadu.

POUŽITÍ

Pro speciální použití na obtížné procesy tváření, hluboké tažení a jemné řezání.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL DRAW YU 200
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	958
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>180
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	165
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	17,5
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-9
Vzhled	-		opálový
VKA únosné zatížení/ zatížení při svaření	N	DIN 51350-2	10.500/11.000
VKA kalota	mm	DIN 51350-3	0,77

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

26.9.2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

