

LUKOIL SUPERDRAW E 70

Moderní, středně viskózní obráběcí olej neobsahující chlór pro nejtěžší druhy tváření

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

POPIS PRODUKTU

LUKOIL SUPERDRAW E 70 je moderní, středně viskózní obráběcí olej neobsahující chlór pro nejtěžší druhy tváření.

Kombinace moderních složek Extreme Pressure a Anti Wear spolu se střední viskozitou umožňují dobré výsledky také při nejtěžších tvářecích procesech s materiály vysoké pevnosti, které byli doposud možné pouze s produkty s vysokým obsahem chlorovaných parafinů. Z toho vyplývají značné výhody pro životní prostředí a významná redukce nákladů na zpracování odpadu.

POUŽITÍ

Speciálně pro nejtěžší tváření, ražení drátů, vytlačování misek nebo hluboké tažení.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL SUPERDRAW E 70
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	897
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>190
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	71
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,0
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-12
Vzhled	-		opálový

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

26.9.2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

