

LUKOIL DRAW DY

Vysoce viskózní olej pro zpracování barevných kovů, zvláště tažení drátů z barevných kovů

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

POPIS PRODUKTU

LUKOIL DRAW DY je vysoce viskózní olej pro zpracování barevných kovů, zvláště tažení drátů z barevných kovů.

LUKOIL DRAW DY zaručuje vysokou kvalitu povrchu obrobku (zejména u barevných kovů), jakož i maximální ochranu proti opotřebování a tím vysokou životnost nástrojů.

LUKOIL DRAW DY se při žíhání beze zbytku odpaří.

POUŽITÍ

LUKOIL DRAW DY se používá pro zpracování barevných kovů, speciálně pro tažení měděných drátů, kde jsou požadavky na odpaření produktu při žíhání pro bezproblémové dodatečné lakování.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL DRAW DY
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	904
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>260
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	225
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	20,5
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-12

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".