

LUKOIL SUPERGRIND 7

Moderní vysoce výkonný brusný olej s nízkou viskozitou pro vysokorychlostní a hluboké broušení tvrdých kovů

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

POPIS PRODUKTU

LUKOIL SUPERGRIND 7 je moderní vysoce výkonný brusný olej s nízkou viskozitou pro vysokorychlostní a hluboké broušení tvrdých kovů.

LUKOIL SUPERGRIND 7 se vyznačuje dobrými odplavovacími účinky. Vedle toho nízká viskozita zaručuje i vynikající chlazení. Zaručuje nejvyšší kvalitu povrchu při kratší době obrábění. Vysoká odolnost proti stárnutí zajišťuje dlouhou životnost oleje s neměnnou viskozitou.

POUŽITÍ

LUKOIL SUPERGRIND 7 byl speciálně vyvinut pro moderní obráběcí centra. Je vhodný pro obrábění tvrdé, cementované a kalené oceli, ozubených kol a vrtáků. Dále je vhodný jako řezný olej pro řezné operace s geometricky definovaným břitem.

Produkt je vyroben z látek, které neovlivňují negativně pracovní prostředí (při použití netvoří mlhu, jsou bez zápachu).

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL SUPERGRIND 7
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	856
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>115
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,3
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	2,0
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-12

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".