

LUKOIL SUPERGRIND 18

Moderní vysoce výkonný brusný olej pro obrábění oceli

SCHVÁLENÍ

POPIS PRODUKTU

LUKOIL SUPERGRIND 18 moderní vysoce výkonný brusný olej pro obrábění oceli.

LUKOIL SUPERGRIND 18 vyniká dobrými vyplachovacími a výkonnostními vlastnostmi. Je zajištěna maximální jakost povrchu při vysokých řezných rychlostech.

SPLŇUJE

POUŽITÍ

LUKOIL SUPERGRIND 18 byl speciálně vyvinut pro moderní obráběcí centra. Je vhodný pro obrábění tvrdé, cementované a kalené oceli, ozubených kol a vrtáků. Dále je vhodný jako řezný olej pro řezné operace s geometricky definovaným břitem.

Produkt je vyroben z látek, které neovlivňují negativně pracovní prostředí (při použití netvoří mlhu, jsou bez zápachu).

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL SUPERGRIND 18
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	854
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>190
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	18,5
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	4,0
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-12

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".