

LUKOIL CUT YU

Středně viskózní řezný olej bez obsahu chlóru

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

POPIS PRODUKTU

LUKOIL CUT YU je středně viskózní řezný olej z vysoce jakostního minerálního oleje a moderních aditiv neobsahující chlór.

LUKOIL CUT YU se vyznačuje především svou univerzální možností použití jako řezný olej, stejně jako hydraulický a k mazání převodů, vodicích loží a ložisek. Vyvážená kombinace účinných látek zajišťuje vysokou kvalitu povrchu obrobku a optimalizuje životnost nástroje. Přísady „anti-mist“ zabraňují rozprašování mlhy na pracovišti.

POUŽITÍ

LUKOIL CUT YU je vhodný k soustružení, vrtání, frézování, řezání závitů a pro některá hluboká vrtání také za ztížených podmínek. Použitelný pro obrábění litin, feritických ocelí, lehkých a barevných kovů, hliníku a hliníkových slitin.

LUKOIL CUT YU může být kromě toho používán v obráběcích automatech jako univerzální olej pro hydraulický systém, vodicí lože, jakož i k mazání ložisek a převodů.

LUKOIL CUT YU je také používán pro lehké tvářecí procesy.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL CUT YU
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	865
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>210
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	22,5
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	4,4
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-24

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

9.10.2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

