

LUKOIL CUT XU

Vysoce výkonný řezný olej bez obsahu chlóru

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

POPIS PRODUKTU

LUKOIL CUT XU je vysoce výkonný řezný olej z vysoce jakostního minerálního oleje a moderních aditiv neobsahující chlór.

LUKOIL CUT XU se vyznačuje především svou univerzální možností využití v řezném zpracování kovů. Vyvážená kombinace účinných látek zajišťuje vysokou kvalitu povrchu obrobku a optimalizuje životnost nástroje. Příspěvky „anti-mist“ zabraňují tvorbě rozprášené mlhy na pracovišti.

POUŽITÍ

LUKOIL CUT XU je vhodný pro odvalování, vrtání, soustružení, frézování, řezání závitů, některá protahování, broušení (také pro vysoké úběry s diamantovým brusným kotoučem) a pro některé procesy hlubokého vrtání, také za ztížených podmínek. Používán pro zpracování slitin železa, vysoce a maximálně legované oceli, Cr-Ni oceli, austenitické a martensitické oceli a také pro nejtěžší obrobitelné materiály.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL CUT XU
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	877
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>190
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	22,5
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	4,5
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-24

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

9.10.2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

