

LUKOIL WHITE

Neobyčejně čisté a parafinické bílé oleje

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

USP XXIII
 DAB 10
 FDA 178.3570

POPIS PRODUKTU

Oleje řady **LUKOIL WHITE** jsou vysoce rafinované, nearomatické bílé oleje medicínální kvality.

POUŽITÍ

LUKOIL WHITE jsou používány ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Jsou vhodné pro aplikace s přímým stykem s potravinami.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL WHITE			
			15	32	46	68
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	856	857	861	870
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>205	>200	>195	>220
Viskozitní třída	SAE		15	32	46	68
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	15	32	46	68
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	3,4	5,6	6,7	8,5
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-21	<-18	<-18	<-15
Index lomu			1,4671	1,4714	1,4733	1,4753
Obsah vody	% hm.		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Rozdělení uhlíku	CA	% hm.	0	0	0	0
	CN	% hm.	33	33	33	33
	CP	% hm.	67	67	67	67

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

26 September 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

