

# LUKOIL LAYER ASPHALT

Inovovaný, biologicky rychle rozložitelný, emulgující separační olej pro asfaltovací práce

## SCHVÁLENÍ

### POPIS PRODUKTU

**LUKOIL LAYER ASPHALT** je vodou mísitelný, dobře emulgující separační olej, který díky své vysoké polaritě zamezuje nalepování asfaltové směsi na sklápěcí plochy vozidel, asfaltovací stroje a válce.

Díky mísení s vodou je dána vysoká úspornost. **LUKOIL LAYER ASPHALT** může být nanášen rozprašovacími zařízeními, štětcem, válečkem nebo ponorem.

Na základě mimořádných vlastností byla oleji **LUKOIL LAYER ASPHALT** rakouským pracovním sdružením na podporu kvality propůjčena Rakouská značka kvality.

## SPLŇUJE

### POUŽITÍ

**LUKOIL LAYER ASPHALT** se používá v poměru 1:5 až 1:10 (**LUKOIL LAYER ASPHALT** : voda) a nanáší se postřikem nebo štětcem na určená místa.

Před použitím se doporučuje obalem zatřepat nebo sudem koulet. Při přípravě emulze do přichystané vody pomalu a za stálého míchání přidávat **LUKOIL LAYER ASPHALT**. Hotová emulze by měla být co nejrychleji spotřebována, po delším skladování (např. přes víkend) musí být krátce promíchána. Doporučený poměr mísení pro válcování je 1:10, jinak 1:5.

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**LUKOIL LAYER ASPHALT** je vyroben na bázi rostlinných olejů a při odborném použití biologicky rychle rozložitelný. Je absolutně prostý chlóru, PCB a PCT. Formulace s ohledem na životní prostředí zaručuje biologickou rozložitelnost z cca. 97% již po 7 dnech (CEC L-33-A-93 resp. ON C 1158) bez výkonnostního omezení.

**Pozor:** Ačkoliv je při použití shodným s určením biologicky rychle rozložitelný, musí být použitý **LUKOIL LAYER ASPHALT** (např. zbytek množství) jako všechny ostatní oleje odborně likvidován. Totéž platí při ropných haváriích!

## TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL LAYER ASPHALT
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	923
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>225
Kin. viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	36 (konc.)
Kin. viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	-
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-18

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

26 September 2017, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vienna, Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

