

# LUKOIL LAYER PROTECT

Vysoce účinná ochrana mísicích betonových zařízení pro suché a mokré povrchy

## SCHVÁLENÍ

## SPLŇUJE

### POPIS PRODUKTU

**LUKOIL LAYER PROTECT** se vyznačuje vynikající přilnavostí na míchacích bubnech a čerpadlech na beton a veškerém příslušenství, které přichází do kontaktu s čerstvým betonem. Náš produkt zabezpečuje chemicko-fyzikální oddělení betonu od kovového povrchu. Nedochází přitom k ovlivnění proces tuhnutí betonu.

### POUŽITÍ

Pro úspěšné a ekonomické použití by se měl neředěný přípravek **LUKOIL LAYER PROTECT** nanášet ideálně pomocí stříkacího nástavce rovnoměrně a v tenké vrstvě.

Pravidelným používáním přípravku **LUKOIL LAYER PROTECT** se zamezí hromadění zatvrdlých vrstev a zajistí se účinná protikorozní ochrana.

**LUKOIL LAYER PROTECT** výrazně zkracuje dobu čištění, resp. snižuje náklady na čištění a prodlužuje životnost ošetřovaných zařízení.

#### **Spotřeba:**

Na vyčištěných kovových površích  
1 litr na cca 15 m<sup>2</sup>

## TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL LAYER PROTECT
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	869
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>130
Kin. viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	8,2
Kin. viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	-
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-57

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

26. Sep. 2017, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe GmbH  
Uferstrasse 8  
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800  
[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

