

LUKOIL LAYER CLASSIC

Vysoce jakostní odbedňovací a separační olej pro bednění na beton z oceli a dřeva

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

POPIS PRODUKTU

LUKOIL LAYER CLASSIC je neemulgující separační olej a zajišťuje dokonalé oddělení bednění od betonu. Zanechá povrch betonu čistý, čímž šetří vrstvu betonu a udržuje bednění v čistotě. Na betonu nezůstanou škodlivé zbytky oddělovacího oleje.

Pro ocelová bednění nabízí **LUKOIL LAYER CLASSIC** skvělou ochranu před korozí, u dřevěných brání před trouchnivěním. Díky stabilnímu separačnímu filmu je zaručena úsporná spotřeba a vysoká hospodárnost.

POUŽITÍ

Pro úspěšné a hospodárné použití by měl být **LUKOIL LAYER CLASSIC** nanášen nejlépe rozstříkovací tryskou v rovnoměrné a ne příliš silné vrstvě.

Spotřeba:

U neošetřené dřevěné bednění 1 litr na cca 20 m².

Pro plastové a kovové bednění 1 litr na cca 50 m².

Uvedené spotřeby by neměly být překročeny, aby bylo dosaženo vysoké kvality povrchu betonu.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL LAYER CLASSIC
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	860
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>150
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11
Kin. viskozita při 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	-
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-21

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".