

# LUKOIL LAYER BS

Speciální separační prostředky pro výrobu plynobetonových tvárnic

## SCHVÁLENÍ

## SPLŇUJE

### POPIS PRODUKTU

Neemulgující vysoce viskózní řada olejů **LUKOIL LAYER BS** nabízí dokonalé oddělování mezi formou bednění a vytvrzenou plynobetonovou tvárnici.

Oleje řady **LUKOIL LAYER BS** zaručují čistý povrch tvárnice i bednicího materiálu, vynikající protikorozní ochranu forem a jsou úsporné ve spotřebě díky vynikající pevnosti filmu.

### POUŽITÍ

Oleje řady **LUKOIL LAYER BS** jsou speciální separační prostředky pro výrobu plynobetonových tvárnic.

Předpokladem úspěchu a hospodárnosti je, kromě kvality separačního prostředku, jeho přiměřené použití. Separací prostředek by měl být nanášen rovnoměrně v ne příliš silné vrstvě použitím rozprašovacího zařízení.

## TYPICKÁ DATA

| VLASTNOST                | Jednotka           | Zkušební metoda | LUKOIL LAYER BS |      |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------|
|                          |                    |                 | BS 3            | BS 4 |
| Hustota při 15 °C        | kg/m <sup>3</sup>  | DIN 51757       | 891             | 891  |
| Bod vzplanutí            | °C                 | ISO 2592        | >255            | >245 |
| Kin. viskozita při 40 °C | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/T1    | 180             | 180  |
| Kin. viskozita při 100°C | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/T1    | 16,5            | 16,2 |
| Bod tuhnutí              | °C                 | DIN ISO 3016    | <-9             | <-12 |

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

26 сентября 2017 г., Страна 1/1

\* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe GmbH  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800  
[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

